

Preisliste Baustoffe und Baulogistik

Gültig ab 1. Januar 2024, ersetzt sämtliche vorangegangenen Preislisten



Alle Preise zuzüglich 8.1 % Mehrwertsteuer

Zahlungskonditionen: 30 Tage netto

Mindestverrechnungsbetrag pro Rapport: Fr. 20.00 zuzüglich Mehrwertsteuer

Mindestverrechnungsbetrag pro Rechnung: Fr. 25.00 zuzüglich Mehrwertsteuer

Grosse Mengen auf Anfrage

Nur so lange Vorrat

Volumen lose

Es gelten generell die folgenden Zuschläge ab 1. Januar 2024 bis auf Widerruf:

- CO2-Zuschlag auf Beton: Fr. 2.85 / m³
- Treibstoffzuschlag auf Transport: 3 %

Objektspezifische Lieferaufträge, welche vor dem 1. Januar 2024 abgeschlossen wurden, behalten Ihre Gültigkeit.

Baustoffe ab RC-Platz Wöschnau

Bezeichnung	Körnung in mm	Zusammensetzung, Herkunft	Schütt- gewicht t/m ³ lose	Preis Fr./m ³
RC-Kiese nach BAFU-Richtlinie 31/06				
Mischabbruchgranulat	0/16	Beton, Backstein, Naturstein, Kies	1.50	-5.00
Recycling-Kiessand A (RC-Planiekies)	0/22	Ausbauasphalt, Strassenaufbruch, Beton	1.70	-5.00
Betongranulat	0/16	Mindestens 30 % Beton, maximal 70 % Kies, frostsicher	1.70	36.00
Betongranulat	0/80	Mindestens 30 % Beton, maximal 70 % Kies, frostsicher	1.80	24.00
Normierte Gesteinskörnungen nach SN EN 13242 / SN EN 13285/ VSS 70119				Fr./m³
Ungebundenes Gemisch	0/45(63)	OC 85, aus Primärmaterial produziert	1.85	36.00
RC-Kiesgemisch B	0/45(63)	OC 85, mindestens 70% Kies, maximal 30 % Beton	1.80	32.00

Verwendungsmöglichkeiten der sechs Recyclingbaustoffe

	Einsatz in loser Form		Einsatz in gebundener Form	
	ohne Deck- schicht	mit Deck- schicht	hydraulisch gebunden	bituminös gebunden
Asphaltgranulat	*	**		
Recycling-Kiessand P				
Recycling-Kiessand A				
Recycling-Kiessand B				
Betongranulat				
Mischabbruchgranulat				

Die Recyclingbaustoffe können in loser Form, als Granulat, je nach Typ mit oder ohne Deckschicht eingesetzt werden. Als Deckschichten gelten bindemittelgebundene Schichten (Asphaltbelag, Betonbelag), welche die Durchsickerung des gesamten Recyclingmaterials mit Niederschlägen verhindern.

* Verwendung nur möglich, wenn die Schichtstärke maximal 7 cm beträgt und das Asphaltgranulat gewalzt wird.

** Verwendung möglich mit der Einschränkung: als Planiematerial unter bituminöser Deckschicht.

Verwendung nicht zugelassen.

Generelle Einschränkungen bei der Verwendung von Recyclingbaustoffen:

- In Grundwasserschutzzonen nur mit Bewilligung
- Mindestabstand zum Grundwasser 2 m
- Keine Einbau für Sicker- und Drainageschichten
- Maximale Einbaustärke 2 m (Ausnahme Recycling-Kiessand P)
- Keine Damm- und Geländeaufschüttungen (Ausnahme Recycling-Kiessand P)

Mauersteine ab Lager RC-Platz Wöschnau, exkl. Auflad			Fr./t
Granitsteine	Quadersteine roh gespalten, Schichtdicke 40 cm / 50 cm, Tiefe = Dicke bis +10 cm, Länge frei		375.00
Kalksteine	Mauersteine, allseitig gerichtet, maschinengespalten, Schichtdicke 40 cm / 50 cm, Tiefe = Dicke bis +10 cm, Länge frei		350.00

Baustoffe ab RC-Platz Wöschnau

Bezeichnung	Körnung in mm	Zusammensetzung, Herkunft	Schütt- gewicht t/m ³ lose	Preis Fr./m ³
Gesteinskörnungen für Beton nach EN 12620; SN 670 102b-NA				
Rundsand	0/4	gewaschen	1.54	65.00
Brechsand	0/4		1.37	65.00
Betonkies	4/8	Kies gewaschen	1.56	60.00
Betonkies	8/16	Kies gewaschen	1.59	48.00
Betonkies	16/32	Kies gewaschen	1.60	36.00
Betongranulatgemisch	0/16		1.55	36.00
Naturlaessene Materialien – Nicht normierte Gesteinskörnungen				
Leitungssand gewaschen	0/1	Feinsand, nur auf Bestellung	1.30	40.00
Leitungssand gewaschen	0/4		1.50	40.00
Leitungskies gewaschen	0/16		1.50	44.00
Betonkies 2. Klasse	4/8	Kies gewaschen, mit Fremdstoffen (FS)	1.56	32.00
Betonkies 2. Klasse	8/16	Kies gewaschen, mit Fremdstoffen (FS)	1.59	32.00
Betonkies 2. Klasse	16/32	Kies gewaschen, mit Fremdstoffen (FS)	1.60	32.00
Geröll	32/45	Kies gewaschen	1.60	36.00
Geröll 2. Klasse	32/45	Kies gewaschen, mit Fremdstoffen (FS)	1.60	32.00
Geröll	45/63	Kies gewaschen	1.62	36.00
Geröll 2. Klasse	45/63	Kies gewaschen, mit Fremdstoffen (FS)	1.62	32.00
Überschuss-Geröll		16/32, 32/45, 45/63, je nach Anfall, mit FS	1.60	30.00
Gartenbau-Splitt	3/6		1.37	65.00
Natur-Planiekies	0/22	aus 4/X ab Kieswerk, gebrochen und sortiert	1.75	44.00
Brechsotter	0/40	aus 45/X ab Kieswerk, gebrochen	1.50	36.00
Betonkies	0/16	ab Betonanlage	1.70	56.00
Betonkies	0/32	ab Betonanlage	1.72	50.00
Juramergel	0/22	Herkunft: Steinbruch Gugen, Erlinsbach	1.64	56.00
Humus gesiebt	0/22	Aus Halle	1.40	50.00
Preise ab Aussenlager, exkl. Transport, nur in Verbindung mit Lieferung durch die Huber Baustoffe AG				
Humus sauber		Däniken, nur bei trockener Witterung	1.45	36.00
Humus gesiebt	0/22	Däniken, aus Halle	1.40	44.00
Wandkies gebrochen, frostsicher	0/63	Belser AG, Erlinsbach	1.85	30.00
Wandkies 2. Klasse	0/250	Nicht sortiert. Ab Belser AG, Erlinsbach; Amsleracher, Buchs; Aussenlager Däniken	1.85	20.00
Juramergel	0/22	Steinbruch Gugen, Erlinsbach	1.64	44.00
Jurasotter	0/80	Steinbruch Gugen, Erlinsbach	1.60	36.00

Materialannahme auf RC-Platz Wöschnau

Bezeichnung	Schüttgewicht t/m ³ lose	Preis Fr./t
Wandkies 1. Klasse; LVA Code 17 05 06 nk		
Z. Bsp. Baugrubenaushub, chemisch unverschmutzt. Absolut keine Fremdstoffe wie Humus, Grasnarben, Wurzeln, Metalle, Holz, Kunststoffe, Isolationsmaterial, Kehricht, Asphalt, Gips, Beton, Mörtel, Kalksteine, Kalksandsteine, Backsteine, Ziegel etc. Geeignet zur Herstellung von Gesteinskörnungen für Beton. Max. Korngrösse: 63 mm. Max. Anteil an Ton und Silt: 5 %. Keine Ausfallkörnungen. Keine faulen oder mürben Steine.	1.90	- 4.50
Wandkies 2. Klasse; LVA Code 17 05 06 nk		
Wie Wandkies 1. Klasse, max. Korngrösse 150 mm, max. Anteil an Ton und Silt: 12 %.	1.90	- 2.50
Wandkies 3. Klasse; LVA Code 17 05 06 nk		
Wie Wandkies 1. Klasse, max. Korngrösse 150 mm, max. Anteil an Ton und Silt: 20 %.	1.90	-1.00
Aushub A1; LVA Code 17 05 06 nk		
Z. Bsp. Baugrubenaushub, chemisch unverschmutzt. Gesamter Anteil an Fremdstoffen wie Humus, Grasnarben, Wurzeln, Metalle, Holz, Kunststoffe, Isolationsmaterial, Kehricht, Asphalt, Gips, Beton, Mörtel, Kalksteine, Kalksandsteine, Backsteine, Ziegel etc. von max. 1%. Geeignet zur Herstellung von Fundamentalschichten. Max. Anteil an Ton und Silt: 8 %.	1.80	-1.00
Aushub A2; LVA Code 17 05 06 nk		
Wie Aushub 1, jedoch max. Anteil an Ton und Silt: 15 %	1.80	3.50
Aushub A3; LVA Code 17 05 06 nk		
Wie Aushub 1, jedoch max. Anteil an Ton und Silt: 30 %	1.80	6.50
Aushub A4; LVA Code 17 05 06 nk		
Lehmiges Aushubmaterial unverschmutzt, gemäss Aushubrichtlinie BUWAL. Ohne Fremdstoffe wie Humus, Grasnarben, Wurzeln, Metalle, Holz, Kunststoffe, Isolationsmaterial, Kehricht, Asphalt, Beton, Mörtel, Backsteine, Ziegel, Gips etc. Wird in Deponie Typ A abgelagert.	1.65	24.00
Schwach verschmutztes Aushub- und Abbruchmaterial; LVA Code 17 05 94 ak		
Deponie Typ B. Anlieferung nur auf Anfrage und mit chemischer Analyse möglich.	1.80	90.00
Aushub T1; LVA Code 17 05 94 nk		
Z. Bsp. Baugrubenaushub oder Strassenaufbruch, chemisch unverschmutzt oder schwach verschmutzt. Anteil an Fremdstoffen wie Wurzeln, Metalle, Holz, Kunststoffe, Isolationsmaterial, Kehricht, Beton, Mörtel, Kalksteine, Kalksandsteine, Backsteine, Ziegel etc. von max. 5%. Keine Fremdstoffe wie Asphalt, Humus, Grasnarben, Gips. Annahme nur auf Anfrage. Max. Anteil an Ton und Silt: 8 %.	1.80	44.00
Aushub T2; LVA Code 17 05 94 nk		
Wie Aushub T1, jedoch max. Anteil an Ton und Silt: 15 %	1.80	59.00
Aushub T3; LVA Code 17 05 94 nk		
Wie Aushub T1, jedoch max. Anteil an Ton und Silt: 30 %	1.80	74.00

Materialannahme auf RC-Platz Wöschnau

Bezeichnung	Schütt- gewicht t/m ³ lose	Preis Fr./t
Gleisaushub schwach verschmutzt; LVA Code 17 05 95 nk Max. Anteil an Ton und Silt: 30 %. Fremdstoffe max. 5 %	1.80	90.00
Deponie Typ B (Inertmaterial); LVA Code 17 05 94 nk Abbruchmaterial aus Gebäuderückbau oder Gemisch aus Glas, Gips, Ziegel, Beton, Backsteinen, Kalksandsteinen, Mörtel, Ton, Kalk, Verputz, Keramik <i>oder</i> Aushubmaterial vermischt mit Inertstoffen <i>oder</i> <i>schwach</i> verschmutztes Aushub- oder Abbruchmaterial. Fremdstoffe wie Metalle, Kunststoffe, Papier, Holz müssen nach dem Stand der Technik entfernt werden. Kein Asphalt, Gussasphalt, Gipskarton, Eternit, Faserzement etc. Max. Anteil an organischen, brennbaren oder metallischen Fremdstoffen: 5 %. Max. Anteil an Gips: 5 %. Keine Stäube. Maximale Kantenlänge: 1 m.		90.00
Deponie Typ B (Inertmaterial) mit Gips; LVA Code 17 08 02 Wie Deponie Typ B, jedoch Gipsanteil > 5%		145.00
Wenig verschmutztes Aushub- und Abbruchmaterial; LVA Code 17 05 97 ak Deponie Typ B. Anlieferung nur auf Anfrage und mit chemischer Analyse möglich.		90.00
Aushub I1 (B1); LVA Code 17 05 97 ak Z. Bsp. Baugrubenaushub oder Strassenaufbruch, chemisch unverschmutzt oder wenig verschmutzt. Anteil an Fremdstoffen wie Wurzeln, Metalle, Holz, Kunststoffe, Isolationsmaterial, Kehricht, Beton, Mörtel, Kalksteine, Kalksandsteine, Backsteine, Ziegel etc. von max. 10%. Keine Fremdstoffe wie Asphalt, Humus, Grasnarben, Gips. Annahme nur auf Anfrage. Max. Anteil an Ton und Silt: 8 %. Anlieferung nur auf Anfrage und mit chemischer Analyse möglich.	1.80	90.00
Aushub I2 (B2); LVA Code 17 05 97 ak Wie Aushub I1(B1), jedoch max. Anteil an Ton und Silt: 15 %	1.80	90.00
Aushub I3 (B3); LVA Code 17 05 97 ak Wie Aushub I1(B1), jedoch max. Anteil an Ton und Silt: 30 %	1.80	90.00
Gleisaushub wenig verschmutzt; LVA Code 17 05 98 nk Deponie Typ B. Anlieferung nur auf Anfrage und mit chemischer Analyse möglich.	1.80	90.00
Stark verschmutztes Aushub- und Abbruchmaterial; LVA Code 17 05 91 akb Deponie Typ E. Anlieferung nur auf Anfrage und mit chemischer Analyse möglich.		160.00
Gleisaushub stark verschmutzt; LVA Code 17 05 92 akb Deponie Typ E. Anlieferung nur auf Anfrage und mit chemischer Analyse möglich.		160.00

Materialannahme auf RC-Platz Wöschnau

Bezeichnung	Schüttgewicht t/m ³ lose	Preis Fr./t
Ausbauasphalt (Altbelag) < 250 mg/kg; LVA Code 17 03 02 nk		
Ausbauasphalt mit PAK <250 mg/kg, Beton unarmiert, Randabschlüsse, Wandkies. Ohne Fremdstoffe wie Metalle, Holz, Kunststoffe, Isolationsmaterial, Kehrlicht, Gussasphalt, Mörtel, Backsteine, Ziegel, Gips, Aushubmaterial, Humus etc.	1.45	150.00
Ausbauasphalt (Altbelag) > 250 mg/kg; LVA Code 17 03 03 S		
Ausbauasphalt mit PAK >250 mg/kg, Beton unarmiert, Randabschlüsse, Wandkies. Ohne Fremdstoffe wie Metalle, Holz, Kunststoffe, Isolationsmaterial, Kehrlicht, Gussasphalt, Mörtel, Backsteine, Ziegel, Gips, Aushubmaterial, Humus etc. Wird gesetzestkonform entsorgt.	1.45	150.00
Mischabbruch sauber; LVA Code 17 01 07 nk		
Verwertbares Gemisch von ausschliesslich mineralischen Bauabfällen wie Natursteinen, Backsteinen, Kalksandsteinen, Beton, Kies. Der Sandanteil < 8 mm beträgt max. 10 %. Ohne Fremdstoffe wie Metalle, Holz, Kunststoffe, Isolationsmaterial, Kehrlicht, Asphalt, Gussasphalt, Verputz, Keramik, Mörtel, Unterlagsboden, Ziegel, Gips, Aushubmaterial, Humus etc. Wird verwendet für die Herstellung von Zuschlagstoffen zur Betonproduktion.	1.40	71.00
Betonabbruch Klasse 1; LVA Code 17 01 01 nk		
Beton mit Kantenlänge bis 50 cm, max. 30 % Kies oder Strassenabschlüsse. Ohne Fremdstoffe wie Metalle, Holz, Kunststoffe, Isolationsmaterial, Kehrlicht, Asphalt, Mörtel, Unterlagsboden, Backsteine, Ziegel, Gips, Leichtbeton, Aushubmaterial, Humus etc.	1.60	6.00
Betonabbruch Klasse 2; LVA Code 17 01 01 nk		
Beton mit Kantenlänge 51 cm bis 100 cm, max. 30 % Kies oder Strassenabschlüsse. Ohne Fremdstoffe wie Metalle, Holz, Kunststoffe, Isolationsmaterial, Kehrlicht, Asphalt, Mörtel, Unterlagsboden, Backsteine, Ziegel, Gips, Leichtbeton, Aushubmaterial, Humus etc.	1.50	12.00
Betonabbruch Klasse 3; LVA Code 17 01 01 nk		
Beton mit Kantenlänge über 100 cm oder Betonfertigteile mit Eiseneinlagen. Max. 30 % Kies oder Strassenabschlüsse. Ohne Fremdstoffe wie Metalle, Holz, Kunststoffe, Isolationsmaterial, Kehrlicht, Asphalt, Mörtel, Unterlagsboden, Backsteine, Ziegel, Gips, Leichtbeton, Aushubmaterial, Humus etc.		40.00
Humus sauber; LVA Code 17 05 04 nk		
Humus unverschmutzt, ohne Verunreinigungen wie Grasnarben, Wurzeln, Steine, Aushubmaterial etc. Ohne Fremdstoffe wie Metalle, Holz, Kunststoffe, Isolationsmaterial, Kehrlicht, Asphalt, Beton, Mörtel, Backsteine, Ziegel, Gips etc.	1.50	6.50
Humus unrein; LVA Code 17 05 04 nk		
Humus, chemisch unbelastet, mit max. 30 % Grasnarben, Steinen, Wurzeln, ohne Aushubmaterial. Ohne Fremdstoffe wie Metalle, Holz, Kunststoffe, Isolationsmaterial, Kehrlicht, Asphalt, Beton, Mörtel, Backsteine, Ziegel, Gips etc.	1.50	40.00

Materialannahme auf RC-Platz Wöschnau

Bezeichnung	Einheit	Preis Fr.
Bausperrgut (Gemischte Baustellenabfälle); LVA Code 17 09 04 ak		
Unsortierte Bauabfälle, frei von Sonderabfällen und frei von Aushub. Bausperrgut kann folgende Fraktionen enthalten: mineralische Fraktion wie Steine, Backsteine, Glas; brennbares Material wie Holz, Karton, Papier, Kunststoff, Gummi; Metalle.	t	275.00
Bauabfälle mit festgebundenen Asbestfasern; LVA-Code 17 06 98 S		
Umschlag gemäss SUVA-Factsheet 33064.d: Schutzmassnahmen bei der Entsorgung von Abfall mit festgebundenem Asbest auf der Deponie.	kg	0.50
Bauabfälle mit schwachgebundenen Asbestfasern; LVA-Code 17 06 05 S		
Verpackung gemäss SUVA-Factsheet 33063.d: Schutzmassnahmen bei der Entsorgung von Abfall mit schwachgebundenem Asbest auf der Deponie. Big Bags für «Asbest» und Big Bags «Asbest» für Platten können bei uns bezogen werden.	kg	3.00
Brennbare Abfälle (KVA); LVA-Code 17 09 98 nk		
Brennbares Material wie Holz, Karton, Papier, Kunststoff, Gummi, ohne Steine, ohne Metalle. Maximale Länge: 3 m	t	350.00
Altholz Klasse A1; LVA Code 20 01 38 nk		
Naturbelassenes Holz, das lediglich mechanisch bearbeitet wurde.	t	180.00
Altholz Klasse A2/A3 (problematische Holzabfälle); LVA Code 20 01 98 ak		
Naturbelassenes Holz, das lediglich mechanisch bearbeitet wurde oder verleimtes, gestrichenes, beschichtetes, lackiertes oder anderweitig behandeltes Altholz ohne/mit halogenorganischen Verbindungen in der Beschichtung und ohne Holzschutzmittel	t	180.00
Altholz Klasse A4 (problematische Holzabfälle); LVA Code 20 01 37 S		
Mit Holzschutzmittel behandeltes Altholz wie Bahnschwellen, Leitungsmasten, Hopfenstangen, Rebpfähle sowie sonstiges Altholz, das aufgrund seiner Schadstoffbelastung nicht den Altholzkategorien A1 bis A3 zugeordnet werden kann.	t	350.00
Altfenster (problematische Holzabfälle); LVA Code 17 09 04 ak		
Altfenster aus Holz, Metall, Kunststoff.	t	350.00
Altfenster mit asbesthaltigem Fensterkitt; LVA Code 17 06 98 nk		
Altfenster mit asbesthaltigem Fensterkitt aus Holz, Metall, Kunststoff.	t	350.00
Wurzelstöcke, Schwemmholz, Grüngut, Gartenabraum, Äste; LVA Code 19 12 07 nk		
Ohne Fremdstoffe wie Metalle, Kunststoffe, Isolationsmaterial, Kehrlicht, Asphalt, Beton, Mörtel, Backsteine, Ziegel, Gips, Aushubmaterial, Humus, Steine etc. Richtpreis: 70.00/m3 lose	t	160.00

Materialannahme auf RC-Platz Wöschnau

Bezeichnung	Einheit	Preis Fr.
Kühlschränke, Waschmaschinen, Wäschetrockner; LVA Code 16 02 11	St	30.00
Elektroschrott, TV-Geräte, Bildschirme; LVA Code 16 02 13 ak	kg	1.00
Altreifen von Personenwagen ohne Felgen, Zuschlag für Felgen: Fr. 25.00/St	St	10.00
Altreifen von Liefer- und Lastwagen ohne Felgen, Zuschlag für Felgen: 50.00/St LVA Code für Altreifen: 16 01 03 ak	St	25.00
Sonderabfälle; LVA Code 20 01 97 S	kg	5.00
Zuschläge		
Beihilfe Auflad, Ablad oder Materialtrennung, bis 5 min	pau	15.00
Beihilfe Auflad, Ablad oder Materialtrennung, bis 15 min	pau	45.00
Beihilfe Auflad, Ablad oder Materialtrennung, über 15 min	Fr./min	3.00
Abfüllen in Big Bag (exkl. Abgabe Big Bag, bitte 2 Tage im Voraus bestellen.)	St	35.00
Verkauf Big Bag (Verschiedene Typen an Lager. Wir beraten Sie gerne.)	St	30.00
Fremdwägung, pro Wägung	St	20.00

Direktanlieferungen bei Drittentsorgern

Direktanlieferung von Aushub unverschmutzt in regionaler Deponie	m3	18.00
Schlechtwetterzuschlag	m3	3.30

Direktanlieferung von brennbaren Abfällen in KVA Buchs

Brennbares Material wie Kunststoffe, Papier, Kehrlicht, Holz, ohne Eisen und Steine	t	200.00
---	---	--------

Direktanlieferung von Altholz (A1 bis A3) bei Dritten

	t	150.00
--	---	--------

Direktanlieferung von Altmetallen beim Alteisenhändler

Eine allfällige Vergütung für Altmetall erfolgt direkt vom Alteisenhändler an den Kunden	t	--
--	---	----

Die Weiterverrechnung von Deponiegebühren Dritter erfolgt mit einem Zuschlag von 15% oder im Minimum mit einem Betrag von Fr. 20.00.

Weitere LVA Codes (Liste über den Verkehr mit Abfällen)

17 03 01 ak	Ausbauasphalt mit einem Gehalt von 250 bis 1'000 mg PAK pro kg
17 05 94 nk	<i>schwach</i> verschmutztes Aushub- und Abbruchmaterial (ehemals tolerierbares Material)
17 05 95 nk	<i>schwach</i> verschmutzter Gleisaushub (ehemals tolerierbarer Gleisaushub)
17 05 96 ak	Filterkuchen bestimmt für Deponie Typ B
17 05 97 ak	<i>wenig</i> verschmutztes Aushub- und Abbruchmaterial
17 05 98 ak	<i>wenig</i> verschmutzter Gleisaushub
17 05 91 akb	Filterkuchen bestimmt für Deponie Typ E (stark verschmutztes Aushub- und Ausbruchmaterial)
17 05 92 akb	<i>stark</i> verschmutzter Gleisaushub
17 04 05	Eisen und Stahl
17 04 07	Gemischte Metalle
19 02 06	Filterkuchen Typ E (Schlämme aus der physikalisch-chemischen Behandlung mit Ausnahme derjenigen, die unter 19 02 05 fallen)

Transportpreise Schüttgüter

Gültig ab RC-Platz Wöschnau

- In Fr. / m³ lose
- Für ungebundene Schüttgüter geliefert oder abgeholt mit Kipper
- Verweilzeit (Wartezeit und Ladezeit, resp. Abladezeit) auf Baustelle von max. 10 min pro Fuhre eingerechnet. Längere Verweilzeit: Fr. 2.70 / min
- Mindestverrechnungsmenge für Transport: 10 m³
- Zuschlag für Lieferung mit Silokipper: 5.15 / m³ lose (inklusive 3 min/m³ lose)
Längere Verweilzeit: 2.70 / min)
- LSVA eingerechnet

per m³ lose geliefert ab RC-Platz Wöschnau nach:

per m³ lose abgeholt nach RC-Platz Wöschnau von:

Aarau	Fr.	10.70	Muhlen	Fr.	16.70
Aarau Rohr	Fr.	13.20	Niedergösgen	Fr.	11.95
Asp	Fr.	17.70	Oberentfelden	Fr.	14.40
Auenstein	Fr.	17.60	Obergösgen	Fr.	14.65
Biberstein	Fr.	13.90	Olten	Fr.	18.55
Buchs	Fr.	13.10	Rohr SO	Fr.	17.50
Däniken	Fr.	13.20	Rombach	Fr.	11.45
Densbüren	Fr.	18.15	Rupperswil	Fr.	17.90
Dulliken	Fr.	15.65	Safenwil	Fr.	17.10
Eppenberg	Fr.	10.20	Schafisheim	Fr.	18.65
Erlinsbach	Fr.	15.25	Schönenwerd	Fr.	11.00
Gränichen	Fr.	15.55	Starrkirch-Wil	Fr.	17.30
Gretzenbach	Fr.	12.15	Stüsslingen	Fr.	15.45
Grod	Fr.	14.40	Suhr	Fr.	13.90
Hirschthal	Fr.	18.25	Trimbach	Fr.	18.05
Holziken	Fr.	18.15	Unterentfelden	Fr.	13.00
Hunzenschwil	Fr.	18.05	Walterswil	Fr.	16.50
Kölliken	Fr.	14.85	Winznau	Fr.	15.75
Küttigen	Fr.	12.75	Wöschnau	Fr.	10.20
Lostorf	Fr.	17.10			

Die oben angegebenen Preise beziehen sich auf die Ortsmitte und können je nach genauer Lage der Baustelle leicht abweichen.



Beton ab Betonanlage Wöschnau

Beton nach Eigenschaften – SN EN 206:2013+A2:2021

Bezeichnung	Druckfestigkeitsklasse ¹⁾	Expositions-kategorie	Konsistenz-kategorie	Grösst-korn	Anwendung, Eigenschaft	Preis ab Werk [Fr./m ³]
A230-0	C25/30	XC1, XC2 (CH)	F4	32	Kranbeton	204.30
A260-0	C25/30	XC1, XC2 (CH)	F4	16	Kranbeton	222.40
B230-0	C25/30	XC3 (CH)	F4	32	Kranbeton	213.50
B231-0	C25/30	XC3 (CH)	F4	32	Pumpbeton	217.50
B261-0	C25/30	XC3 (CH)	F4	16	Pumpbeton	235.10
C330-0	C30/37	XC4, XF1 ¹⁾ (CH)	F4	32	Kranbeton	223.40
C331-0	C30/37	XC4, XF1 ¹⁾ (CH)	F4	32	Pumpbeton	227.20
C360-0	C30/37	XC4, XF1 ¹⁾ (CH)	F4	16	Kranbeton	240.90
C361-0	C30/37	XC4, XF1 ¹⁾ (CH)	F4	16	Pumpbeton	244.50
C361-8	C30/37	XC4, XF1 ¹⁾ (CH)	F4	16	Pumpbeton für Rohr D < 65 mm	257.50
H236-0	C20/25	²⁾	F4	32	Pfahlbeton P1 im Trockenem	222.20
H266-0	C20/25		F4	16	Pfahlbeton P1 im Trockenem	231.40
I237-0	C20/25		F5	32	Pfahlbeton P2 im Wasser	233.10
I267-0	C20/25		F5	16	Pfahlbeton P2 im Wasser	242.80
A230-C50	C25/30	XC1, XC2 (CH)	F4	32	Kranbeton, RC-C50 ³⁾ , E20 ⁵⁾	204.30
A260-C50	C25/30	XC1, XC2 (CH)	F4	16	Kranbeton, RC-C50 ³⁾ , E20 ⁵⁾	222.40
A261-C50	C25/30	XC1, XC2 (CH)	F4	16	Pumpbeton, RC-C50 ³⁾ , E20 ⁵⁾	225.90
B230-C50	C25/30	XC3 (CH)	F4	32	Kranbeton, RC-C50 ³⁾ , E20 ⁵⁾	213.50
B231-C50	C25/30	XC3 (CH)	F4	32	Pumpbeton, RC-C50 ³⁾ , E20 ⁵⁾	217.50
B260-C50	C25/30	XC3 (CH)	F4	16	Kranbeton, RC-C50 ³⁾ , E20 ⁵⁾	230.60
B261-C25	C25/30	XC3 (CH)	F4	16	Pumpbeton, RC-C50 ³⁾ , E20 ⁵⁾	235.10
C330-C25	C30/37	XC4, XF1 ¹⁾ (CH)	F4	32	Kranbeton, RC-C25 ³⁾ , E25 ⁵⁾	223.40
C331-C25	C30/37	XC4, XF1 ¹⁾ (CH)	F4	32	Kranbeton, RC-C25 ³⁾ , E25 ⁵⁾	227.20
C360-C25	C30/37	XC4, XF1 ¹⁾ (CH)	F4	16	Kranbeton, RC-C25 ³⁾ , E25 ⁵⁾	240.90
C361-C25	C30/37	XC4, XF1 ¹⁾ (CH)	F4	16	Pumpbeton, RC-C25 ³⁾ , E25 ⁵⁾	244.50
A130-M40	C20/25	XC1, XC2 (CH)	C3	32	Kranbeton, RC-M40 ⁴⁾ , E20 ⁵⁾	181.50
A160-M40	C20/25	XC1, XC2 (CH)	C3	16	Kranbeton, RC-M40 ⁴⁾ , E20 ⁵⁾	197.80

¹⁾ Die Bezeichnung XF1 entspricht der Bezeichnung gemäss der Norm SN EN 206:2013+A2:2021. Die Prüfung auf Frostangriff ist in der Norm jedoch nicht vorgesehen und wird von der Huber Baustoffe AG auch nicht durchgeführt. Die Huber Baustoffe AG garantiert deshalb die Eigenschaft XF1 nicht.

²⁾ Gemäss der Norm SN EN 206:2013+A2:2021 wird beim Pfahlbeton auf die Angabe einer Expositions-kategorie verzichtet, um Missverständnisse zu vermeiden.

³⁾ RC-C25 bedeutet Massenanteil Betongranulat 25 M.-% $\leq C < 50$ M.-%, RC-C50 bedeutet 50 M.-% $\leq C \leq 100$ M.-%

⁴⁾ RC-M40 bedeutet Massenanteil Mischabbruchgranulat 40 M.-% $\leq M < 100$ M

⁵⁾ E-Modul Beton: E20: $E_{rcm} \geq 20'000$ N/mm², E25: $E_{rcm} \geq 25'000$ N/mm²

Druckfestigkeitsklassen

Die Druckfestigkeitsklassen in N/mm² sind aufgrund der charakteristischen Mindestdruckfestigkeit f_{ck} am Zylinder (cyl) oder am Würfel (cube) definiert. Die Bezeichnung C steht für Concrete. C25/30 bedeutet: 25 N/mm² ist die charakteristische Mindestdruckfestigkeit von Zylindern ($f_{ck, cyl} = 25$ N/mm²), 30 N/mm² ist die charakteristische Mindestdruckfestigkeit von Würfeln ($f_{ck, cube} = 30$ N/mm²). Die Zylinder oder Würfel werden jeweils unter Wasser gelagert und nach 28 Tagen geprüft. Die charakteristische Mindestdruckfestigkeit wird unter Berücksichtigung der 5%-Fraktile berechnet.

Expositionsklassen

Klasseneinteilung gemäss SN EN 206:2013+A:2021 Ziffer 4, Tabelle 1.

XO Kein Korrosions- oder Angriffsrisiko

XC Bewehrungskorrosion infolge Karbonatisierung (engl. Carbonisation)

XD Bewehrungskorrosion infolge Chloride (engl. Deicing salt)

XF Frostangriff, mit oder ohne Taumittel (engl. Freeze)

XA Betonkorrosion durch chemischen Angriff (engl. Chemical Attack)

Betonsortiment der Huber Baustoffe AG

Klasse	Umgebung	Anwendungsbeispiele	max W/Z bzw. W/Z eq	min. Zement- gehalt kg/m ³
Kein Korrosions- oder Angriffsrisiko				
XO		Bauteile ohne Bewehrung oder ohne eingebaute Metallteilen, in einer nicht aggressiven Umgebung. Vor Frost geschützte unbewehrte Fundamente, unbewehrte Bauteile in Gebäuden mit sehr geringer Luftfeuchte.		
Bewehrungskorrosion ausgelöst durch die Karbonatisierung des Betons				
XC1	trocken oder ständig nass	Bewehrte Bauteile in Gebäuden mit geringer Luftfeuchte, ständig in Wasser eingetauchte Bauteile.	0.65	280
XC2	nass, selten trocken	Fundamente	0.65	280
XC3	mässige Feuchte	Bauteile im Aussenbereich vor Regen geschützt, offene Hallen, feuchte Räume.	0.60	280
XC4	wechselnd nass und trocken	Bauteile im Aussenbereich der Witterung ausgesetzt, Pfeiler, Balkone, Fassadenelemente und Brüstungen.	0.50	300

Definition Betonsorten der Huber Baustoffe AG

Anforderungen an die Betonsorten gemäss SN EN 206:2013+A:2021 Ziffer NA.5.3.4, Tabelle NA.5.

Anforderungen an die Betonbeton gemäss SN EN 206:2013 A1:2016 Ziffer NA.5.3.4, Tabelle NA.6:			
Bezeichnung	Sorte A ¹⁾	Sorte B	Sorte C
Druckfestigkeitsklasse	C25/30		C30/37
Expositionsklasse	XC1, XC2	XC3	XC4, XF1 ²⁾
Nennwert Grösstkorn	D _{max} 32		
Chloridgehaltsklasse ³⁾	Cl 0.20		
Konsistenzklasse	F4		
Prüfkriterien der besonderen Eigenschaften gem. SN EN 206:2013A1:2016 Ziffer NA.5.3.4, Tabelle NA.6			
Dauerhaftigkeitsprüfungen ⁴⁾	Keine	WL ⁵⁾ KW	KW

¹⁾ Die Sorte A deckt auch die Anforderungen der Expositionsklasse XC1 (CH) ab.

²⁾ XF1 bedeutet mässige Wassersättigung ohne Taumittel. Beispiel: vertikale Aussenbauteile, die Regen und Frost ausgesetzt sind.

³⁾ Die angegebene Klasse des Chloridgehalts ist für Stahl- und Spannbeton.

⁴⁾ Prüfungen gemäss Norm SIA 262/1 Anhang A und I, für die Wasserleitfähigkeit (WL) und Karbonatisierungswiderstand (KW).

⁵⁾ Die Bestimmung der WL ist durchzuführen, falls der Nachweis gem. SN EN 206:2013+A2:2021 Ziffer NA.8.2.3.4 zu erbringen ist.



Konsistenzklassen

Verdichtungsmass		Ausbreitmass in mm	
Konsistenzklasse ¹⁾	Verdichtungsmass nach Walz	Klasse ¹⁾	Ausbreitmass
CO ²⁾ = erdfeucht	>1.46		
C1 = steif	1.45 bis 1.26	F1 = steif	≤ 340
C2 = plastisch	1.25 bis 1.11	F2 = plastisch	350 bis 410
C3 = weich	1.10 bis 1.04	F3 = weich	420 bis 480
		F4 = sehr weich	490 bis 550
		F5 = fliessfähig	560 bis 620
		F6 = sehr fliessfähig	> 630
		SF2 = SVB	650 bis 750

¹⁾ Die den Konsistenzklassen zugefügten Konsistenzbeschreibungen entsprechen internen Festlegungen zur Verständigung mit unseren Kunden.

²⁾ Ist aufgrund fehlender Empfindlichkeit der Prüfverfahren nicht zu empfehlen.

Beton nach Zusammensetzung

Kennung	Produkt	Konsistenz	Zement- sorte / Dosierung [kg/m ³]	Preis ab Werk [Fr./m ³]	Bemerkungen
U3504	Überzug 0/4 CEM 350	erdfeucht	PKZ/350	234.90	
U4004	Überzug 0/4 CEM 400	erdfeucht	PKZ/400	245.80	
U4504	Überzug 0/4 CEM 450	erdfeucht	PKZ/450	257.00	
U3508	Überzug 0/8 CEM 350	erdfeucht	PKZ/350	234.90	
U4008	Überzug 0/8 CEM 400	erdfeucht	PKZ/400	245.80	
U4508	Überzug 0/8 CEM 450	erdfeucht	PKZ/450	257.00	
M05016	Magerbeton 0/16 CEM 50	erdfeucht	PKZ/50	151.30	
M10016	Magerbeton 0/16 CEM 100	erdfeucht	PKZ/100	163.20	
M15016	Magerbeton 0/16 CEM 150	erdfeucht	PKZ/150	175.10	
M20016	Magerbeton 0/16 CEM 200	erdfeucht	PKZ/200	187.00	
K20016	Kanalbeton 0/16 CEM 200	F4	PKZ/200	187.00	Hüllbeton für Kanalisation
M25016	Magerbeton 0/16 CEM 250	erdfeucht	PKZ/250	198.90	
K25016	Kanalbeton 0/16 CEM 250	F4	PKZ/250	198.90	Hüllbeton für Kanalisation, Beton für Ausfachungen
B30016	Beton 0/16 CEM 300	erdfeucht	PKZ/300	210.80	Randsteinbeton ist vom 15.05. bis 15.09. um mindestens 3 Stunden zu verzögern.
K30016	Konstruktionsbeton 0/16 CEM 300	F4	PKZ/300	210.80	
B35016	Beton 0/16 CEM 300	erdfeucht	PKZ/350	222.70	
K35016	Konstruktionsbeton 0/16 CEM 350	F4	PKZ/350	222.70	
M05032	Magerbeton 0/32 CEM 50	erdfeucht	PKZ/50	145.70	
M10032	Magerbeton 0/32 CEM 100	erdfeucht	PKZ/100	157.60	
M15032	Magerbeton 0/32 CEM 150	erdfeucht	PKZ/150	169.50	
M20032	Magerbeton 0/32 CEM 200	erdfeucht	PKZ/200	181.40	
K20032	Kanalbeton 0/32 CEM 200	F4	PKZ/200	181.40	Hüllbeton für Kanalisation
M25032	Magerbeton 0/32 CEM 250	erdfeucht	PKZ/250	193.30	
K25032	Kanalbeton 0/32 CEM 250	F4	PKZ/250	193.30	Hüllbeton für Kanalisation, Beton für Ausfachungen
B30032	Beton 0/32 CEM 300	erdfeucht	PKZ/300	205.00	
K30032	Konstruktionsbeton 0/32 CEM 300	F4	PKZ/300	205.00	
B35032	Beton 0/32 CEM 350	erdfeucht	PKZ/350	216.70	
K35032	Konstruktionsbeton 0/32 CEM 350	F4	PKZ/350	216.70	
S1508	Sickerbeton 4/8 CEM 150	erdfeucht	PKZ/150	179.50	
S2008	Sickerbeton 4/8 CEM 200	erdfeucht	PKZ/200	191.40	Randsteinbeton ist vom 15.05. bis 15.09. um mind. 3 Stunden zu verzögern.
S2508	Sickerbeton 4/8 CEM 250	erdfeucht	PKZ/250	203.30	

Beton nach Zusammensetzung

Kennung	Produkt	Konsistenz	Zement- sorte / Dosierung [kg/m³]	Preis ab Werk [Fr./m³]	Bemerkungen
S15016	Sickerbeton 8/16 CEM 150	erdfeucht	PKZ/150	174.00	
S20016	Sickerbeton 8/16 CEM 200	erdfeucht	PKZ/200	185.90	
S25016	Sickerbeton 8/16 CEM 250	erdfeucht	PKZ/250	197.80	
S10032	Sickerbeton 16/32 CEM 100	erdfeucht	PKZ/100	151.40	
S15032	Sickerbeton 16/32 CEM 150	erdfeucht	PKZ/150	163.30	
S20032	Sickerbeton 16/32 CEM 200	erdfeucht	PKZ/200	175.20	
S25032	Sickerbeton 16/32 CEM 250	erdfeucht	PKZ/250	187.10	
S10045	Sickerbeton 32/45 CEM 100	erdfeucht	PKZ/100	147.40	
S15045	Sickerbeton 32/45 CEM 150	erdfeucht	PKZ/150	159.40	
S20045	Sickerbeton 32/45 CEM 200	erdfeucht	PKZ/200	171.40	
S25045	Sickerbeton 32/45 CEM 250	erdfeucht	PKZ/250	183.40	
SC3508N	Nass-Spritzbeton 0/8 CEM 350	F4	PKZ/350	232.50	
SC4008N	Nass-Spritzbeton 0/8 CEM 400	F4	PKZ/400	248.10	
SC4508N	Nass-Spritzbeton 0/8 CEM 450	F4	PKZ/450	263.70	
M05016RM	RC-M Magerbeton 0/16 CEM 50	erdfeucht	PKZ/50	73.00	Saubereitsschicht , Füllbeton, Hüllbeton, Sohlenbeton
M10016RM	RC-M Magerbeton 0/16 CEM 100	erdfeucht	PKZ/100	90.50	
M15016RM	RC-M Magerbeton 0/16 CEM 150	erdfeucht	PKZ/150	108.00	
M20016RM	RC-M Magerbeton 0/16 CEM 200	erdfeucht	PKZ/200	125.50	
M25016RM	RC-M Magerbeton 0/16 CEM 250	erdfeucht	PKZ/250	143.00	
B30016RM	RC-M Beton 0/16 CEM 300	erdfeucht	PKZ/300	160.50	
M05016RC	RC-C Magerbeton 0/16 CEM 50	erdfeucht	PKZ/50	103.00	
M10016RC	RC-C Magerbeton 0/16 CEM 100	erdfeucht	PKZ/100	115.50	
M15016RC	RC-C Magerbeton 0/16 CEM 150	erdfeucht	PKZ/150	128.00	
M20016RC	RC-C Magerbeton 0/16 CEM 200	erdfeucht	PKZ/200	140.50	
K20016RC	RC-C Kanalbeton 0/16 CEM 200	F4	PKZ/200	140.50	Hüllbeton für Kanalisation
M25016RC	RC-C Magerbeton 0/16 CEM 250	erdfeucht	PKZ/250	155.00	
K25016RC	RC-C Kanalbeton 0/16 CEM 250	F4	PKZ/250	155.00	Hüllbeton für Kanalisation, Beton für Ausfachungen
B30016RC	RC-C Beton 0/16 CEM 300	erdfeucht	PKZ/300	169.50	
K30016RC	RC-C Konstruktionsbeton 0/16 CEM 300	F4	PKZ/300	169.50	

Beton nach Zusammensetzung

Kennung	Produkt	Konsistenz	Zement- sorte / Dosierung [kg/m ³]	Preis ab Werk [Fr./m ³]	Bemerkungen
M05032RC	RC-C Magerbeton 0/32 CEM 50	erdfeucht	PKZ/50	103.00	
M10032RC	RC-C Magerbeton 0/32 CEM 100	erdfeucht	PKZ/100	115.50	
M15032RC	RC-C Magerbeton 0/32 CEM 150	erdfeucht	PKZ/150	128.00	
M20032RC	RC-C Magerbeton 0/32 CEM 200	erdfeucht	PKZ/200	140.50	
K20032RC	RC-C Kanalbeton 0/32 CEM 200	F4	PKZ/200	140.50	Hüllbeton für Kanalisation
M25032RC	RC-C Magerbeton 0/32 CEM 250	erdfeucht	PKZ/250	155.00	
K25032RC	RC-C Kanalbeton 0/32 CEM 250	F4	PKZ/250	155.00	Hüllbeton für Kanalisation, Beton für Ausfachungen
B30032RC	RC-C Beton 0/32 CEM 300	erdfeucht	PKZ/300	169.50	
K30032RC	RC-C Konstruktionsbeton 0/32 CEM 300	F4	PKZ/300	169.50	
SM4004	Schmiermischung	F6	PKZ/400	245.80	
VM4004S	Vergussmörtel 0/4 CEM 400 schwindarm	F6	PKZ/400	468.00	Auf Anfrage, min. 5 Arbeitstage im Voraus bestellen, Mindestbestellmenge: 5 m ³
VM4004SF	Vergussmörtel 0/4 CEM 400 schwindarm, frühhochfest	F6	PKZ/400	468.00	
ST05063	Stabibeton 0/63 CEM 50	erdfeucht	PKZ50	134.50	Auf Anfrage, min. 5 Arbeitstage im Voraus bestellen
ST10063	Stabibeton 0/63 CEM 100	erdfeucht	PKZ/100	146.40	
ST6045RM	RC-M Stabibeton 0/45 CEM 60	erdfeucht	PKZ/60	63.00	
ST8045RM	RC-M Stabibeton 0/45 CEM 60	erdfeucht	PKZ/80	68.00	

Betonzusatzmittel

Fr. / kg

Fliessmittel (Dosierung: 0.5 bis 2.0 %)	FM + FM/VZ	6.40
Abbindeverzögerer (Dosierung: 0.2 bis 2.0 %)	VZ	6.60
Frostschutzmittel (Dosierung: 1.0 %)	FS	5.60

Kleinstmengenzuschlag Beton

Bei Bezügen kleiner oder gleich 0.50 m³ wird ein Preiszuschlag von Fr. 12.00 pro Bezug verrechnet. Er wird nicht rabattiert.

CO₂-Zuschlag Beton

Der CO₂-Zuschlag Beton (Fr./m³ Beton) wird auf Offerten und Rechnungen separat ausgewiesen. Er wird nicht rabattiert.

Transportpreise Beton ab Betonanlage Wöschnau

Gültig ab Betonanlage Wöschnau

- In Fr. / m3 fest
- Geliefert je nach Konsistenz mit Fahrmischer, Silowagen oder Kipper
- Im Transportpreis inbegriffene Verweilzeit auf Baustelle (Wartezeit und Ladezeit, resp. Abladezeit): 3 min/m3. Längere Abladezeit: Fr. 2.70 / min
- Mindestverrechnungsmenge für Transport: 7 m3
- LSVA eingerechnet

Aarau	Fr.	23.05	Muhlen	Fr.	29.05
Aarau Rohr	Fr.	25.55	Niedergösgen	Fr.	24.30
Asp	Fr.	30.10	Oberentfelden	Fr.	26.80
Auenstein	Fr.	29.95	Obergösgen	Fr.	27.00
Biberstein	Fr.	22.25	Olten	Fr.	30.90
Buchs	Fr.	25.45	Rohr SO	Fr.	29.90
Däniken	Fr.	25.55	Rombach	Fr.	23.80
Densbüren	Fr.	30.50	Rupperswil	Fr.	30.30
Dulliken	Fr.	28.00	Safenwil	Fr.	29.45
Eppenberg	Fr.	22.55	Schafisheim	Fr.	31.00
Erlinsbach	Fr.	27.60	Schönenwerd	Fr.	23.40
Gränichen	Fr.	27.90	Starrkirch-Wil	Fr.	29.65
Gretzenbach	Fr.	24.50	Stüsslingen	Fr.	27.80
Grod	Fr.	26.80	Suhr	Fr.	26.25
Hirschthal	Fr.	30.60	Trimbach	Fr.	30.40
Holziken	Fr.	30.50	Unterentfelden	Fr.	25.35
Hunzenschwil	Fr.	30.40	Walterswil	Fr.	28.85
Kölliken	Fr.	28.10	Winznau	Fr.	28.10
Küttigen	Fr.	23.15	Wöschnau	Fr.	22.55
Lostorf	Fr.	29.45			

Die oben angegebenen Preise beziehen sich auf die Ortsmitte und können je nach genauer Lage der Baustelle leicht abweichen.



Transportleistungen Muldenservice

Zone 1

Aarau, Aarau Rohr, Eppenberg-Wöschnau, Däniken, Erlinsbach, Gretzenbach, Küttigen, Niedergösgen, Schönenwerd, Unterentfelden.

Zone 2

Biberstein, Buchs, Oberentfelden, Obergösgen, Stüsslingen, Suhr, Rapperswil.

Zone 3

Aarburg, Asp, Auenstein, Densbüren Dulliken, Gränichen, Hirschthal, Holziken, Hunzenschwil, Lostorf, Kölliken, Muhen, Oftringen, Olten, Rohr SO, Safenwil, Schafisheim, Starrkirch-Wil, Trimbach, Walterswil, Wildeggen.

Bezeichnung	Preis Zone 1	Preis Zone 2	Preis Zone 3
Welaki-Mulden (4 bis 10 m3)			Fr.
Leere Welaki-Mulde stellen oder leere Welaki-Mulde abholen	60.00	70.00	80.00
Wechseln oder volle Welaki-Mulde abholen	125.00	140.00	160.00
Abholen-Stellen einer Welaki-Mulde (Anfahrt ohne Mulde)	185.00	210.00	240.00
Zuschlag für Materiallieferung in Welaki-Mulde	30.00	30.00	30.00
Welaki-Mulde auf Baustelle umstellen	Nach Aufwand		
Miete bis 10 Arbeitstage	Inkl.	Inkl.	Inkl.
Miete ab 11. Arbeitstag (pro angefangene Woche)	10.00	10.00	10.00
Dauermiete	Auf Anfrage		
Abroll-Mulden (10 bis 40 m3)			
Leere Abroll-Mulde stellen oder leere Abroll-Mulde abholen	90.00	100.00	110.00
Wechseln oder volle Abroll-Mulde abholen	145.00	175.00	195.00
Abholen-Stellen einer Abroll-Mulde (Anfahrt ohne Mulde)	235.00	275.00	305.00
Zuschlag für Materiallieferung in Abroll-Mulde	40.00	40.00	40.00
Abroll-Mulde auf Baustelle umstellen	Nach Aufwand		
Miete bis 10 Arbeitstage	Inkl.	Inkl.	Inkl.
Miete ab 11. Arbeitstag (pro angefangene Woche)	20.00	20.00	20.00
Dauermiete	Auf Anfrage		



Transportleistungen im Stundentarif

Inkl. 30 km LSVA | Mehrkilometer gemäss aktuellem Tarif | Exklusive Bewilligungen | Zuschläge für Transporte und Arbeiten ausserhalb der ordentlichen Arbeitszeiten vorbehalten

Bezeichnung	Fr. / Std
Lieferwagen mit Kippbrücke oder Ladebrücke, 3.5 t	156.00
Lieferwagen mit Kippbrücke oder Ladebrücke, 3.5 t inkl. Anhänger 3.5 t (z. B. Belagsbus mit Anhänger und Ausrüstung)	182.00
LKW 2-Achs-Kipper (Allrad), 18 t	175.00
LKW 3-Achs-Kipper, 26 t	175.00
LKW 4-Achs-Kipper, 32 t	190.00
LKW 5-Achs-Kipper, 40 t	200.00
LKW 3-Achs mit Kran 25 mt und Greifer, 26 t	230.00
LKW 4-Achs mit Kran 25 mt und Greifer, 32 t	230.00
LKW 3-Achs mit Kran 68 mt, 26 bis 44 t	305.00
Greiferzuschlag zu <i>LKW 3-Achs mit Kran 68 mt, 26 bis 44 t</i>	35.00
LKW Welaki 2-Achs, 16 t	175.00
LKW Multilift 3-Achs, 26 t	200.00
LKW Multilift 4-Achs, 32 t	210.00
LKW 4-Achs mit Betonsilo, 32 t (oder LKW Multilift 4-Achs, 32 t mit Betonmischer)	200.00
LKW 5-Achs mit Betonsilo, 40 t	210.00
Fahrmischer 4-Achs, 32 t (oder LKW Multilift 4-Achs, 32 t mit Betonsilo)	200.00
Fahrmischer 5-Achs, 40 t	210.00
LKW 3-Achs mit Thermosilo (12 t Nutzlast), 26 t	200.00
LKW 4-Achs mit Thermosilo (18 t Nutzlast), 32 t	210.00
Kippsattelzug 5-Achs, 40 t	200.00
Tiefgang-Sattelzug 4-Achs (22 t Nutzlast, 38 t Gesamtgewicht)	210.00
Tiefgang-Sattelzug 5-Achs (30 t Nutzlast, 50 t Gesamtgewicht)	230.00
Tiefgang-Sattelzug 6-Achs (42 t Nutzlast, 66 t Gesamtgewicht)	270.00
Tiefgang-Sattelzug 7-Achs (bis 43 t Nutzlast, bis 68 t Gesamtgewicht)	270.00
Tiefgang-Sattelzug 8-Achs (bis 66 t Nutzlast, bis 93 t Gesamtgewicht)	305.00
Drehbarer Teleskopstapler (21 m Arbeitshöhe, max. 5 t Tragkraft) mit Palettgabel, Leichtgutschaufel, Seilwinde 2 t oder Arbeitskorb 800 kg	260.00



Saugbagger

ME

Fr

LKW 4-Achs Saugbagger

Std 350.00

Verrechnung des Zeitaufwandes ab Abfahrt Werkhof Wöschnau bis Rückkehr nach Werkhof, inkl. Ablad und Reinigung. Allfällig anfallende Deponiegebühren werden separat verrechnet

Zuschläge

Zuschlag für Schlauchverlängerung

m1 8.00

Zuschlag für Hin- und Rücktransport der Schlauchverlängerungen

pau 150.00

Einsätze des Saugbaggers ausserhalb der ordentlichen Arbeitszeit

Pikettpauschale

pau 250.00

Zuschlag für Arbeiten in der Nacht von 18:00 bis 07:00 Uhr und am Samstag bis 18:00 Uhr

Std 33.00

Zuschlag für Arbeiten am Samstag ab 18:00 Uhr sowie an Sonn- /Allgemeinen Feiertagen

Std 66.00





Allgemeine Verkaufs- und Lieferbedingungen der Huber Baustoffe AG, Wöschnau

A. Allgemeine Bedingungen

Geltungsbereich

Die allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen gelten für sämtliche Lieferungen und Leistungen, die durch die Huber Baustoffe AG erbracht werden. Sie ergänzen die in den einzelnen Rubriken dieser Preisliste aufgeführten Sonderbestimmungen. Mit der Auftragserteilung anerkennt der Auftraggeber die Anwendbarkeit der allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen der Huber Baustoffe AG. Davon abweichende Bestimmungen sind nur gültig, wenn diese schriftlich vereinbart werden.

Preisliste/Offerten

Alle in der Preisliste aufgeführten Preise verstehen sich zzgl. Mehrwertsteuer. Preis- und Konditionsänderungen bleiben vorbehalten. Die Gültigkeit von besonderen Offerten ist unter Vorbehalt spezieller Vereinbarungen auf 60 Tage beschränkt.

Wird Lieferung franko Baustelle vereinbart, so gilt der dafür festgesetzte Transportpreis für den kürzesten, einwandfrei befahrbaren Anfahrtsweg und die umgehende Materialübernahme durch den Besteller. Zusätzliche Wartezeit für Fahrzeuge und Personal kann extra verrechnet werden.

Zahlungsbedingungen

Der Mindestverrechnungsbetrag pro Rapport Materialbezug/Materialanlieferung beträgt Fr. 20.00 + 7.7 % MwSt.

Der Mindestverrechnungsbetrag pro Rechnung beträgt Fr. 25.00 + 7.7 % MwSt.

Rechnungen sind innert 30 Tagen netto nach Rechnungsdatum zahlbar.

Nach Ablauf der vereinbarten Zahlungsfrist ist die Huber Baustoffe AG berechtigt, einen Verzugszins von 8.0 % sowie Mahnspesen in Rechnung zu stellen. Unrechtmässige Abzüge werden nachbelastet.

Sämtliche Lieferungen auf die gleiche Baustelle pro Tag gelten als Sukzessivlieferungen, unabhängig von der Dauer oder den Bezugsunterbrüchen. Die Huber Baustoffe AG behält sich Teilfakturierungen vor. Die Beanstandung einer Lieferung berechtigt den Besteller nicht zur Zurückhaltung von fälligen Zahlungen für die übrigen Lieferungen.

Das Nichteinhalten der Zahlungsbedingungen der Huber Baustoffe AG entbindet von allfälligen Lieferverpflichtungen, den Besteller aber nicht von seiner Annahmepflicht. Die Eintragung des Bauhandwerkerpfandrechts gemäss Art. 837 ff. ZGB bleibt ausdrücklich vorbehalten.

Mängelrügen

Handelsübliche oder herstellungstechnisch bedingte geringe Abweichungen bei gelieferten Materialien (Masse, Beschaffenheit und Gewicht) können nicht als Mängel geltend gemacht werden.

Der Kunde hat die Beschaffenheit des gelieferten Materials nach Erhalt zu prüfen. Sollte die Lieferung Mängel aufweisen, darf das Material nicht eingebaut werden.

Mängelrügen für erbrachte Lieferungen und Leistungen der Huber Baustoffe AG sind unverzüglich zu melden. Die Aufträge gelten in jedem Fall als vertragsgemäss erbracht, wenn sie durch den Empfänger nicht innerhalb von 5 Arbeitstagen schriftlich beanstandet werden.

Gültigkeit

Die Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen sind ab 01.01.2024 bis auf Widerruf verbindlich. Gerichtsstand ist Aarau.

B. Baustoffe und Materialannahme

Die Verfügbarkeit von Baustoffen und die Möglichkeit zur Materialannahme sind beschränkt. Falls ein Baustoff nicht mehr verfügbar ist oder das Annahmevermögen erschöpft ist, kann die Lieferung, resp. Materialannahme durch die Huber Baustoffe AG jederzeit ohne Kostenfolge eingestellt werden.

Das von der Huber Baustoffe AG beauftragte Personal ist abschliessend zuständig für die Deklaration des angelieferten Materials. Der Kunde akzeptiert die Deklaration durch die Übergabe des Materials an die Huber Baustoffe AG und durch den Empfang des Waag- oder Lieferscheins. Das Material geht anschliessend in das ausschliessliche Eigentum der Huber Baustoffe AG über.

Der Kunde haftet in jedem Fall und abschliessend für die gesetzeskonforme Anwendung der Sekundärbaustoffe gemäss Richtlinie für die Verwertung mineralischer Bauabfälle vom November 2006 und anderer einschlägiger Normen und Gesetze.

Folgende Materialien gelten als Sonderabfälle und müssen separat entsorgt werden (Abfuhr- und Deponiepreise nach Absprache mit dem Transport- oder Entsorgungsunternehmer): Fleischabfälle und Kadaver, Batterien, elektronische Geräte (Fernseher, EDV-Anlagen, etc.), flüssige Farb- und Lackreste, Leuchtstoffröhren, Bitumen, Reinigungs- und Lösemittel, Säuren, Laugen, Klebstoffe, Fette, Öle, Betonzusatzmittel, Giftstoffe, Chemikalien, explosive und leicht entzündbare Stoffe, radioaktiv verseuchte Abfälle, asbesthaltiges Material, Kläranlagenrückstände, Russe und Schlacke aus

Industrieheizungen, Altbelag mit PAK > 250 mg/kg, Gips in Konzentrationen > 5 M-%.

Die Huber Baustoffe AG übernimmt grundsätzlich keine Haftung für Schäden oder Folgeschäden infolge mit Neophyten verunreinigtem Material, welches von der Huber Baustoffe AG abgegeben oder verkauft wurde.

Neophyten und mit Neophyten verunreinigtes Material wird nicht angenommen.

Die Huber Baustoffe AG ist berechtigt, für Umtriebe infolge unvollständig oder falsch deklarierter Materialien eine aufwandabhängige Gebühr in Rechnung zu stellen.

Erfolgt ein Ablad des angelieferten Materials mit Hebegegeräten (Bagger, Kran, Stapler etc.) durch die Huber Baustoffe AG, so erfolgt dieser gemäss den Zuschlägen der aktuellen Preisliste.

Die Weisungen auf RC-Platz an interne und externe Kunden sind verbindlich.

Die Huber Baustoffe AG lehnt grundsätzlich die Haftung für alle Schäden ab, welche Kunden auf dem RC-Platz widerfahren (z. B. Reifendefekte, Schäden infolge Abstossen von Ladungen auf Kundenwunsch etc.).

C. Muldenservice

1. Die Welaki- und Abrollmulden müssen so beladen werden, dass während der Fahrt kein Material herunterfallen kann. Die Mulden dürfen nicht überladen werden (Welakimulde = max. 8'000 kg inkl. Eigengewicht, Abrollmulden = max. 16'000 kg inkl. Eigengewicht). Nicht gesetzeskonform beladene Mulden werden zu Lasten des Auftraggebers umgeladen.
2. Der Auftraggeber haftet für Schäden an Mulden, die durch unsachgemässe Behandlung entstehen (wie z. B. das Verschieben der Mulden mit Baumaschinen, Verschmutzung, Feuern in oder neben der Mulde, etc.).
3. Die Beleuchtung und Signalisation der Mulden sind Sache des Auftraggebers, ebenso das Einholen von allfällig notwendigen Bewilligungen für das Abstellen von Mulden auf öffentlichem Grund.
4. Der Auftraggeber ist dafür verantwortlich, dass das Platzangebot und die Tragfähigkeit des Abstellplatzes für Mulden und für das Transportfahrzeug ausreichend sind und haftet für allfällige Schäden, die infolge Muldenabsetz- bzw. Aufnahmearbeiten entstehen.
5. Der Auftraggeber ist verantwortlich für lastwagentaugliche Verkehrswege auf der Baustelle und haftet für alle Schäden, die sich aus der Nichtbefolgung dieser Anforderung ergeben.

6. Das Befahren von Zufahrten und Vorplätzen im Auftrag des Kunden geschieht auf eigene Gefahr. Für allfällige Schäden an nicht lastwagentauglichen Strassen und Plätzen wird jede Haftung abgelehnt.
7. Der Auftraggeber ist verpflichtet, den Inhalt der Mulde wahrheitsgetreu zu deklarieren. Entspricht der Inhalt nicht den Angaben (siehe Punkt B. Baustoffe und Materialannahme), haftet der Auftraggeber für sämtliche Zusatzkosten.
8. Die Mulden sind Eigentum der Huber Baustoffe AG und dürfen nur durch Fahrzeuge der Huber Baustoffe AG transportiert werden.
9. 10 Arbeitstage Muldenmiete sind im Grundpreis enthalten. Ab dem 11. Arbeitstag wird eine Muldenmiete verrechnet (Welakimulden = Fr. 10.00/Woche, Abrollmulden = Fr. 20.00/Woche). Angefangene Wochen werden voll berechnet. Während den Betriebsferien von Ende Dezember bis Mitte Januar wird keine Miete berechnet.
10. Leerfahrten für Mulden, die nicht zugänglich sind (Platzmangel, verkehrstechnische Gründe, etc.) und dadurch nicht abtransportiert werden können, werden dem Auftraggeber nach Aufwand verrechnet.
11. Die unter B. Baustoffe und Materialannahme erwähnten Punkte gelten auch für den Abschnitt C. Muldenservice.

D. Transporte

1. Nach Möglichkeit werden alle Materialien gewogen. Die Verrechnung erfolgt anhand der Waagscheine und gemäss den Umrechnungsfaktoren der aktuellen Preisliste Baustoffe.
2. Falls das Transportgut nicht gewogen wird und keine objektspezifischen Abmachungen getroffen werden, so gelten die Mengen gemäss Ladekapazitätentabelle auf Seite 23.
3. Als Basisberechnung gelten nur ganze Wagenladungen (Mindestverrechnungsmenge: 4-Achs Kipper). Die Wahl des Transportmittels obliegt der Huber Baustoffe AG.
4. Die Wahl der Deponie Typ A und der Deponie Typ B obliegt der Huber Baustoffe AG, sofern keine anderen Abmachungen getroffen wurden.
5. Der Auftraggeber ist verpflichtet, auf Aufforderung der Huber Baustoffe AG eine Aushubdeklaration gem. BUWAL Richtlinien auszufüllen und zu unterzeichnen.

6. Der Auftraggeber ist verantwortlich für lastwagentaugliche Verkehrswege auf der Baustelle und haftet für alle Schäden, die sich aus der Nichtbefolgung dieser Anforderung ergeben.
7. Das Befahren von Zufahrten und Vorplätzen im Auftrag des Kunden geschieht auf eigene Gefahr. Für allfällige Schäden an nicht lastwagentauglichen Strassen und Plätzen wird jede Haftung abgelehnt.
8. Die Lade- bzw. Abladezeit (Ankunft bis Abfahrt auf der Baustelle) von max. 10 Minuten pro Fuhre ist im Transportpreis eingerechnet. Längere Verweilzeiten werden gem. Stundentarife verrechnet.
9. Die unter B. Baustoffe und Materialannahme erwähnten Punkte gelten auch für den Abschnitt D. Transporte.
10. Werden Materialien von externen Lieferanten bezogen oder Materialien bei externen Deponien angeliefert, so werden die Nettopreise des Lieferanten oder des Entsorgers zuzüglich eines Unkostenzuschlages von 15 % weiterverrechnet. Objektspezifische Abmachungen bleiben vorbehalten.

Klassifikation Aushubmaterial in der Übersicht

Fremdstoffe	0%		< 1%		1–5%		5–10%		–										
Chemische Belastung	unverschmutzt		unverschmutzt		unverschmutzt	schwach verschmutzt	unverschmutzt	wenig verschmutzt	stark verschmutzt										
Deponie Typ	keine faulen Steine 10% 20% 30% Feinanteil	WK 1 Wandkies 1. Klasse	GK für Beton Faule Steine erlaubt	8% 8% 15% 30%	A 1 Aushub 1	Ungebundene Primär-Gemische	8% 15% 30%	T 1 Tolerierbarer Aushub 1	T 2 Tolerierbarer Aushub 2	T 3 Tolerierbarer Aushub 3	T 4 Tolerierbarer Aushub 4	Ungebundene RC-Gemische	8% 15% 30%	I 1 Aushub in Inertstoffqualität	I 2 Aushub in Inertstoffqualität	I 3 Aushub in Inertstoffqualität	I 4 Aushub in Inertstoffqualität	E Stark verschmutztes Aushubmaterial	
		5%																	12%
		WK 2 Wandkies 2. Klasse																	WK 3 Wandkies 3. Klasse

Ladekapazitätentabelle LKW [m3]

Die nachfolgenden Lademengen (Ladekapazitäten) gelten, wenn nicht gewogen wird.
Die Rundung erfolgt aus 0.5 m3.

	Schüttgewicht [t/m3]	3-Achs-Kipper	3-Achs-Abrollkipper	4-Achs Kipper 4-Achs-Silokipper	4-Achs-Abrollkipper	5-Achs Kipper 5-Achs-Silokipper	5-Achs Kippsattelzug
Gesamtgewicht [t]		26.0	26.0	32.0	32.0	40.0	40.0
Nutzlast [t]		14.5	12.0	19.0	16.5	25.0	26.0
Mischabbruchgranulat 0/16	1.50	9.5	8.0	12.5	11.0	16.5	17.5
Betongranulat 0/16	1.70	8.5	7.0	11.0	9.5	14.5	15.5
Betongranulat 0/80	1.80	8.0	6.5	10.5	9.0	14.0	14.5
Ungebundenes Gemisch 0/45(63)	1.85	8.0	6.5	10.5	9.0	13.5	14.0
RC-Kiesgemisch B 0/45(63)	1.80	8.0	6.5	10.5	9.0	14.0	14.5
Rundsand 0/4	1.54	9.5	8.0	12.5	10.5	16.0	17.0
Brechsand 0/4	1.37	10.5	9.0	14.0	12.0	18.0	19.0
Betonkies 4/8	1.56	9.5	7.5	12.0	10.5	16.0	16.5
Betonkies 8/16	1.59	9.0	7.5	12.0	10.5	15.5	16.5
Betonkies 16/32	1.60	9.0	7.5	12.0	10.5	15.5	16.5
Geröll 32/45	1.60	9.0	7.5	12.0	10.5	15.5	16.5
Geröll 45/63	1.62	9.0	7.5	11.5	10.0	15.5	16.0
Überschuss-Geröll	1.60	9.0	7.5	12.0	10.5	15.5	16.5
Leitungssand gewaschen 0/4	1.50	9.5	8.0	12.5	11.0	16.5	17.5
Leitungskies gewaschen 0/16	1.50	9.5	8.0	12.5	11.0	16.5	17.5
Humus sauber/unrein (Oberboden)	1.45	10.0	8.5	13.0	11.5	17.0	18.0
Humus gesiebt	1.40	10.5	8.5	13.5	12.0	18.0	18.5
Unterboden	1.55	9.5	7.5	12.5	10.5	16.0	17.0
Wandkies gebrochen frostsicher 0/63	1.85	8.0	6.5	10.5	9.0	13.5	14.0
Wandkies 1./2./3. Klasse	1.85	8.0	6.5	10.5	9.0	13.5	14.0
Juramergel 0/22	1.64	9.0	7.5	11.5	10.0	15.0	16.0
Juraschotter 0/80	1.60	9.0	7.5	12.0	10.5	15.5	16.5
Aushub A1/A2/A3	1.80	8.0	6.5	10.5	9.0	14.0	14.5
Aushub A4	1.65	9.0	7.5	11.5	10.0	15.0	16.0
Ausbauasphalt	1.40	10.5	8.5	13.5	12.0	18.0	18.5
Betonabbruch Klasse 1	1.60	9.0	7.5	12.0	10.5	15.5	16.5
Betonabbruch Klasse 2	1.50	9.5	8.0	12.5	11.0	16.5	17.5
Mischabbruch sauber	1.40	10.5	8.5	13.5	12.0	18.0	18.5
RC-Gleisschotter 32/50 und 16/32	1.50	9.5	8.0	12.5	11.0	16.5	17.5
Wasser	1.00	14.5	12.0	19.0	16.5	25.0	26.0

Kontakte

Baustoffe und Baulogistik: Tel 062 858 00 58 oder Mail disposition@huber-bau.ch

Betonanlage : Tel 062 858 00 70 oder Mail disposition@huber-bau.ch

