









TECHNISCHE DATEN

3-Achs-Volvo mit Effer 685 4S + JIB4S

SOLOFAHRZEUG MIT BRÜCKE

Gesamtlänge	7.7 m
Ladebrücke L × B	3 m × 2.5 m
Höhe Ladebrücke	1.5 m
Eigengewicht	23 to
Nutzlast	3 to
Anhängelast	17 to (50 to)*
Gesamtzuggewicht	76 to*

SATTELZUGMASCHINE MIT 3-ACHS-TIEFGANGAUFLIEGER

Tiefgangauflieger hydraulisch gelenkt, ausziehbar

Gesamtlänge	16.5 – 21.5 m*
Länge Tiefbett	7.5 – 12.5 m*
Höhe Tiefbett	0.9 m
Länge Ladegut	max 18 m*
Eigengewicht	32.5 to
Nutzlast	6.5 to (36.5 to)*
Gesamtzuggewicht	40 to (70 to)*
Gesamtzuggewicht mit	
5-Achs-Tiefgangauflieger	80 to*

SATTELZUGMASCHINE MIT 2-ACHS-KIPPAUFLIEGER

Gesamtlänge	11.9 m
Ladevolumen	14.5 m ³
Eigengewicht	27.2 to
Nutzlast	12.8 to
Gesamtzuggewicht	40 to

^{*}Ausnahmebewilligung erforderlich

Gebr. Huber AG | Rückbau und Tiefbau

Industriestrasse 132 | 5012 Wöschnau T 062 858 00 00 | F 062 858 00 01 info@huber-bau.ch



TECHNISCHE DATEN

3-Achs-Volvo mit Effer 685 4S + JIB4S

EINSATZBEREICHE

- Bauunternehmung I Steine, Paletten, Baukrane stellen, Kringselemente versetzen
- Zimmereien I Dachstühle demontieren oder aufrichten, Elementbauten stellen
- Dachdecker I Ziegelpaletten vom Dach herunter- oder hinaufheben
- Flachdachunternehmer I Material vom oder auf das Dach heben
- Ofen-/ Chemineebauer I Diverse
 Materialien in den Bau hineinheben
- Stahl-/ Metallbauer I Montagen aller Art,
 Wintergärten stellen
- Gartenbauer I Kranarbeiten aller Art, Greiferarbeiten, Steinkörbe setzen
- Bauämter I Beleuchtungen montieren, Kandelaber stellen / demontieren
- und viele weitere

ANBAUGERÄTE ZU KRAN EFFER 685

Seilwinde	2.5 to
mit Kranflasche	5 to
Schalengreifer	0.65 m ³
Forstgreifer	0.38 m ²
Personenkorb	2 Personen

ABSTÜTZUNG

Abstützbreite vorne	8.75 m
Abstützbreite hinten	5.7 m
Abstand zwischen vorderer	
und hinterer Abstützung	4.3 m

45 3000 17.13 kg (H)m m 80° (H)m 21.3 kg 3625 2475 16 14.76 19.56 19.0 23.7 14 12 10 8 21320 +10° 19320 9075 5490 2.92* 6.44 10.40 13030 4550 kg 6875 m 4.53 8.39 12.50



